

Linea completa di cavi di collegamento per le sonde, da quelli standard ai cavi con connettori speciali su richiesta del cliente. Tutti i cavi hanno connettori di elevata qualità.
Produciamo inoltre tutti i cavi encoder per tutti gli strumenti Phased Array presenti sul mercato.
La lunghezza standard è di 2 metri, a richiesta è possibile produrre cavi di qualsiasi lunghezza.



MODELLI CAVO		
Cavo RG 174	LEMO 1	LEMO 00
Cavo RG 174	LEMO 1	mini lemo
Cavo RG 174	LEMO 1	microdot o microdot 90°
Cavo RG 174	LEMO 1	mini bnc
Cavo RG 174	LEMO 1	LEMO 00 90°
Cavo RG 174	LEMO 1	UHF
Cavo RG 58	LEMO 1	LEMO 1
Cavo RG 58 o RG 174	LEMO 1	BNC
Cavo RG 58	UHF	UHF
Cavo RG 174	LEMO 00	90° - UHF
Cavo RG 174	LEMO 00	mini bnc
Cavo RG 174	LEMO 00	microdot o microdot 90°
Cavo RG 174	LEMO 00	UHF
Cavo RG 174	LEMO 00	90° - UHF
Cavo RG 174	LEMO 00	mini bnc
Cavo RG 174	LEMO 00	LEMO 00 90°
Cavo RG 174	microdot-microdot/subclick	
Cavo RG 174	BNC	LEMO 00
Cavo RG 174	BNC	mini lemo
Cavo RG 174	BNC	microdot o microdot 90°
Cavo RG 174	BNC	mini bnc
Cavo RG 174	BNC	UHF
Cavo RG 58 o RG 174	BNC	BNC

MODELLI CAVI DOPPI		
Cavo doppio 2xRG 174	LEMO 1	LEMO 00
Cavo doppio 2xRG 174	LEMO 1	mini lemo
Cavo doppio 2xRG 174	LEMO 1	mini BNC
Cavo doppio 2xRG 174	LEMO 1	microdot o microdot 90°
Cavo doppio 2xRG 174	LEMO 00	LEMO 00
Cavo doppio 2xRG 174	LEMO 00	mini lemo
Cavo doppio 2xRG 174	LEMO 00	microdot
Cavo doppio 2xRG 174	LEMO 00	mini BNC
Cavo doppio 2xRG 174	BNC	LEMO 00
Cavo doppio 2xRG 174	BNC	mini lemo
Cavo doppio 2xRG 174	BNC	microdot
Cavo doppio 2xRG 174	BNC	mini BNC