

SONDE A PENNA DRITE

Sonde con configurazione assoluta o bridge a penna, dritte, normali o schermate per ottimizzare la risposta del campo elettromagnetico e ridurre le interferenze dovute alla presenza di geometrie del componente in esame. Sono disponibili da 2.5 mm di diametro a 4.5 mm. Le frequenze disponibili sono da 200 KHz a 6 MHz. Quelle in assoluto vengono fornite con connettore Microdot, mentre quelle bridge con connettore Lemo Triassiale.

**SONDE A PENNA ANGOLATE**

Sonde con configurazione assoluta o bridge a penna, angolate a 45° o 90°, normali o schermate per ottimizzare la risposta del campo elettromagnetico e ridurre le interferenze dovute alla presenza di geometrie del componente in esame. Sono disponibili da 2.5 mm di diametro a 4.5 mm. Le frequenze disponibili sono da 200 KHz a 6 MHz. Quelle in assoluto vengono fornite con connettore Microdot, mentre quelle bridge con connettore Lemo Triassiale.

**SONDE CONTROLLO SALDATURE
(multi differenziale)**

Sonde con configurazione bridge dritte e angolate a 90°. Studiate per il controllo superficiale delle saldature in materiale ferromagnetico e rilevamento di difetti assiali o trasversali. Disponibili da 5 mm a 25 mm di diametro. Frequenza da 100 KHz a 600 KHz. Le sonde vengono fornite con connettore Lemo 4 pin.



SONDE ROTANTI

Sonde rotanti da usare per il controllo fori. L'elemento è posizionato a 90° rispetto all'asse di rotazione. Disponibili nella configurazione differenziale, normali o schermate. Da 3 mm a 25 mm di diametro per poter coprire un vasto range di configurazioni. Da 200 KHz a 3 MHz di frequenza. Le sonde vengono fornite con connettore Fisher 4-pin.

**SONDE PER CONTROLLO SUB-SUPERFICIALE**

Sonde per il rilevamento di difetti sub-superficiali. Disponibili nella configurazione in riflessione, dritte o angolate a 90°. Da 7 mm a 11 mm di diametro, con frequenza da 1 KHz a 40 KHz. Vengono fornite con connettore Lemo 4-pin o triassiale.

**SONDE AVVOLGENTI**

Sonde svluppate per il controllo in linea di tubi o barre. Disponibili in configurazione Bridge, assoluto. Da 3 mm a 180 mm di diametro e frequenze da 15 KHz a 600 KHz. Vengono fornite con connettore Lemo 4-pin.

