

Il Durometro portatile DYNAROCK III funziona secondo il metodo di prova di durezza rimbalzo LEEB (Metodo standardizzato secondo ASTM A956 e DIN 50156).

Il durometro DYNAROCK III Combina semplicità d'uso e elevata precisione e ripetibilità.

Sei differenti tipi di sonde ad impatto sono disponibili D, DC, C, D+15, DL, G. Il riconoscimento della sonda avviene automaticamente.

La fornitura comprende:

- Unità base, Sonda D con cavo, blocco di riferimento durezza con certificato;
- Spazzola di pulizia, cavo di interfaccia, manuale;
- Caricatore USB;
- Software per PC, Valigia;
- Sonde ad impatto.



SPECIFICHE TECNICHE	
DIMENSIONI (L x A x I)	135 x 79 x 22 mm
SCALE DI DUREZZA	HRC, HB, HV, HL, HRB, HS
DISPLAY	a colori, 320x240 pixel
INTERFACCIA	USB
BATTERIA	Built-in batteria Li-ion, Durata 16 ore; ricaricabile con caricatori o USB del PC
MEMORIZZAZIONE DEI DATI	26.4 cm touchscreen 1024 x 768 px
MEMORIA	500.000 valori che possono essere divisi in gruppi, con valore di durezza, data, ora, passa / non passa e la direzione d'urto
UNITÀ DI PESO TOTALE	425 g con sonda D e cavo Peso minimo dei campioni su un supporto stabile 2 kg

SONDE AD IMPATTO	
Tipo D	Sonda standard per la maggior parte delle applicazioni
Tipo DC	Versione ridotta per misure in luoghi inaccessibili o in tubazioni
Tipo C	Energia di impatto ridotta, per esempio, per misure su superfici indurite
Tipo D+15	con superficie di contatto più piccola
Tipo DL	con estensione per misure in scanalature
Tipo G	Sonda con energia di impatto elevato per misure su pesanti getti e forgiati



- 1 - Valore/scala di durezza
- 2 - Limiti
- 3 - Direzione d'impatto
- 4 - Storico Risultati
- 5 - Statistiche
- 6 - Materiale
- 7 - Nome e numero di serie/serieseriale
- 8 - Nome del set di parametri di misurazione
- 9 - Ipostazioni
- 10 - Salva

