

SONDE RIGIDE

Con un corpo robusto e su misura per le vostre esigenze, queste sonde riducono al minimo il liftoff permettendo una alta ed uniforme sensibilità, che le rende la scelta ideale per superfici piane. Le sonde sono facili da maneggiare e il loro design le rende estremamente affidabili. Vengono fornite in una grande varietà di frequenze, numero di spire e (nel caso di corpo rigido) diversi formati di involucro (piccolo, medio e grande).

SONDE SEMI-FLESSIBILI

Queste sonde hanno tutte le caratteristiche delle sonde rigide, con la capacità aggiunta di potersi piegare facilmente per eseguire scansioni su geometrie concave e convesse o con variazioni di altezza lungo un unico asse. Le sonde semi-flessibili vengono fornite con diverse frequenze, con diverso numero di bobine e con diversi formati (piccole, medie e grandi).

SONDE PADDED

Queste sonde possono adattarsi a tutti i tipi di variazioni di geometria, in ogni direzione, il che le rende perfette per l'esame superficiale di cordoni di saldatura nelle condizioni "come saldate". Il design unico permette di individuare eventuali cricche superficiali su saldature con superfici non preparate. L'elevata copertura di ispezione, permette l'esame della zona fusa, la zona termicamente alterata e il materiale base adiacente riducendo drasticamente il tempo di ispezione. La loro membrana è extra-resistente per limitare l'usura da attrito. Come altre sonde superficiali Eddyfi, le sonde Padded sono disponibili in diverse frequenze, numero di canali, e dimensioni (piccole, medie e grandi).

