

Le sonde modello MSW hanno zoccoli in plexiglass intercambiabili e permettono la lunga durata del trasduttore e alta versatilità. Gli zoccoli possono essere richiesti con raggiature personalizzate sia AOD che COD. Sono utilizzate generalmente per il controllo difetti in saldatura e hanno diametri di cristallo da 6 a 12,5 mm.

Tutte le sonde, disponibili in frequenze da 2,25 MHz a 10MHz, sono con montaggio a vite e hanno connettore microdot.

Gli zoccoli sono disponibili con angoli da 35 gradi a 70 gradi. Ogni sonda è corredata da certificato di caratterizzazione (FFT) e, su richiesta, scheda tecnica.



| MODELLO     | Ø CRISTALLO | FREQUENZA | ZOCOLO         | CONNETTORE |
|-------------|-------------|-----------|----------------|------------|
|             | [mm]        | [MHz]     |                |            |
| C 1/4"-2.25 | 6           | 2,25      | W¼ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/4"-3.5  | 6           | 3,5       | W¼ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/4"-5    | 6           | 5         | W¼ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/4"-7.5  | 6           | 7,5       | W¼ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/4"-10   | 6           | 10        | W¼ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 3/8"-2.25 | 10          | 2,25      | W¾ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 3/8"-3.5  | 10          | 3,5       | W¾ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 3/8"-5    | 10          | 5         | W¾ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 3/8"-7.5  | 10          | 7,5       | W¾ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 3/8"-10   | 10          | 10        | W¾ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/2"-1    | 12,5        | 1         | W½ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/2"-1.5  | 12,5        | 1,5       | W½ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/2"-2.25 | 12,5        | 2,25      | W½ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/2"-3.5  | 12,5        | 3,5       | W½ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/2"-5    | 12,5        | 5         | W½ 35/45/60/70 | MICRODOT   |
| C 1/2"-7.5  | 12,5        | 7,5       | W½ 35/45/60/70 | MICRODOT   |